



TEKNO-WOOD[®]
MOLDURAS Y ZOCLOS



Somos fabricantes de las molduras y zoclos, lo cual nos da la ventaja de ofrecer la unificación de tonos entre el piso y el zoclo o moldura en el 100% de nuestros productos.

Contamos con la Infraestructura y Tecnología para poder igualar cualquier tono de Piso, cualquier forma de Moldura o Zoclo con la mayor capacidad de Fabricación en la República Mexicana.

Molduras y Zoclos son fabricados en México por Tekno-Wood.

TIPOS DE MOLDURAS



EXPANSIÓN O "T"

Sirve para unir un piso con otro siempre y cuando ambos estén al mismo nivel.



ADAPTACIÓN

También denominada de desnivel, igual que la "T" solo que ambos pisos no quedan al mismo nivel, máximo 8 mm.



BORDES

Se utiliza para rematar en puertas corredizas, cancelas, muros de vidrio, espejo, cantera, etc.



NARIZ DE ESCALÓN

Se coloca en los fillos de los desniveles grandes o en los escalones de las escaleras.

TIPOS DE ZOCLOS



ZOCLO DE LUXE

9 cm alto × 244 cm largo



ZOCLO PLANO

6 cm alto × 244 cm



ZOCLO PECHO PALOMA I

4.5 cm alto × 244 cm largo



CUARTO BOCEL

2 cm alto × 244 cm largo



ZOCLO PECHO PALOMA II

4.0 cm alto × 244 cm largo

BAJO PISO



Reducción del sonido: 73%
Especificaciones: Índice IIC
72db, Índice stc 73db

Es un bajo suelo acústico para pisos laminados o pisos de madera de ingeniería fabricado con polietileno reciclado de baja densidad que se utiliza para reducir la transmisión del ruido por impacto sobre las duelas de los pisos que se instala. Se presenta en bobinas de 2 mm de espesor que cubren un área de 10 m²/bobina.



Es un bajo suelo de polietileno de baja densidad laminado por una cara con una película de polietileno que sirve para constituir una barrera de humedad entre el firme y el piso laminado o piso de madera de ingeniería que se instalan flotados sobre el mismo. Se disponen en espesores de 1/16" y 3/32". El uso de un bajo suelo laminado es obligatorio en un piso flotado.

SELLADORES Y PEGAMENTOS



SELLADOR SILICÓN

Material para rellenar o "calafatear" huecos por irregularidades de los muros contra los zoclos y molduras colocadas. Se presenta en botella de 280 ml y se aplica con pistola calafateadora.



ADHESIVO BASE LÁTEX

Adhesivo para colocación de pisos de PVC y LVT, base resina látex y solubles al agua. Se presenta en cubetas de 4 litros que rinden aproximadamente para una instalación de 20 m².



ADHESIVO PARA PISOS VINÍLICO Y DE MADERA DE INGENIERÍA

Adhesivo para colocación de pisos vinílicos, pisos de madera de ingeniería o pisos de madera sólida a ser instalados pegados al firme. Se constituye de resinas de poliuretano y utiliza solventes químicos. Su presentación es en cubetas de 20 kg que rinden aproximadamente 20 m² de instalación.



CERTIFICACIONES



CARB COMPLIANT



tekno-step.com

800-000-6666

55 5580-2020 • 55 5580-3333